



## Commercial

### ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ

Ünite Şarj Gücü	3.7 kVA	7.4 kVA	11 kVA	22 kVA
Maksimum Gerilim	Tek Faz 230V±%10	Tek Faz 230V±%10	Üç faz 400V±%10	Üç Faz 400V±%10
Hatlar	1P + N + E	1P + N + E	3P + N + E	3P + N + E
Akım	16A	32A	16 A	32A
Frekans	(50 ± 0,5) Hz			
Soket Tipi	Tip2			
Şarj Modu	Mod 3 (EN/IEC 61851 - 1)			
Soket Adedi	1			
RFID Kart Okuyucu	Var			
Ekran	128 x 64 OLED Ekran			
Şarj Göstergesi	Soket etrafında RGB LED Şerit			
Haberleşme Modülü	Ethernet veya GPRS			
Kaçak Akım Koruma	30 mA			

### YÖNETİM ÖZELLİKLERİ

Merkezi Yönetim	İnternet portalı üzerinden istasyon kontrolü ve bakiye sorgulama
Tarife Belirleme	İnternet portalı üzerinden birden fazla kWh ve saat kullanım bedeli belirleyebilme
Kullanım Raporları	İnternet portalı üzerinden anlık ve geçmiş kullanım raporları görüntüleyebilme
Şarj İşlemi	RFID kart, kredi kartı veya cep telefonu uygulaması ile başlatma/bitirme

### FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Çevresel Koruma	IP54 (Dış Ortam)
Montaj Şekli	Duvara veya opsiyonel pedestal ile döşemeye
Kablo Bağlantısı	Altan
Renk	Standart siyah-gri veya isteğe bağlı özel

